DocuSign Envelope ID: E52D663A-4E18-49F6-AA35-28ED52F5ABE0

Declaration of Performance

No. **033UGW40NK23041**

1. Unique identification code of the product - type:

M0021, MNU 40, LaineVerre 40RN, Essentia 40RN, Ursa Thermocoustic40RN, Ursa Home40RN, Comble Perdu et Plafond 40 Nu — MW-EN13162-T1-MU1

2. Intended use/es:

Thermal insulation for buildings (ThIB)

3. Manufacturer:

URSA France SAS, Maille Nord III, 7 Porte de Neuilly, 93160 Noisy-le-Grand

4. Authorised representative:

Not relevant

5. System/s of AVCP:

System 1: reaction to fire.
System 3: for all remaining characteristics.

6. Harmonized standard:

EN 13162:2012+A1:2015

Notified body/ies:

CSTB (notified body nº0679) System 1
ACERMI (notified body nº1163) System 3

7. Declared Performance:

Essential characteristics		Performance			Harmonised technical specifications
Thermal resistance	Declared thermal conductivity λ_D [W/m*K]	0,04			EN 13162:2012 + A1:2015
	Declared thermal resistance R_D [m²*K/W]	1,25	50	mm	
	See label: Thickness/Declared value	7,50	300	mm	
	Thickness		T1	0,00	
Reaction to fire Euroclass characteristics	Reaction to fire	A1			
Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing/degradation	Properties of durability	A1			
Durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation	Declared thermal conductivity λD [W/m*K]	0,040			
	Declared thermal resistance RD [m²*K/W]	1,25	50	mm	
	See label: Thickness/Declared value	7,50	300	mm	
	Properties of durability	NPD			
Compressive strength	Compressive stress or compressive strength	NPD			
	Point load	NPD			
Tensile/ Flexural strength	Tensile strength perpendicular to faces	NPD			
Durability of compressive strength against ageing/ degradation	Compressive creep	NPD			
Water permeability	Short time water absorption	NPD			
	Long time water absorption	NPD			
Water vapor permeability	Water vapor transmission	MU1			
Impact noise transmission index (for floors)	Dynamic stiffness	NPD			
	Thickness d_L	NPD			
	Compressibility	NPD			
	Air flow resistivity	NPD			
Acoustic absorption index	Sound absorption	NPD			
Direct airborne sound insulation index	Air flow resistivity	NPD			
Release of dangerous substances to the indoor environment	Release of dangerous substances	NPD			
Continuous glowing combustion	Continuous glowing combustion	NPD			

NPD not performance determined

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Not applicable

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

DocuSigned by: Jean-Pierre Laluerre 1F4049A7AC22471...
General Manager
URSA France S.A.S

DocuSigned by: Ramón Ros Castelló 04D34FA453124FC...
General Manager
URSA Ibérica Aislantes, S.A.

DocuSigned by: koen Slos 2702515537AA46A...
General Manager
URSA Benelux BVBA

DocuSigned by: Dr. Lars Lehmann 1F6CD7BF39394CE...
General Manager
URSA Deutschland GmbH

Date: Noisi, 28/04/23

DocuSign Envelope ID: E52D663A-4E18-49F6-AA35-28ED52F5ABE0

Déclaration des Performances

No. **033UGW40NK23041**

1. Code d´identification unique du produit type:

M0021, MNU 40, LaineVerre 40RN, Essentia 40RN, Ursa Thermocoustic40RN, Ursa Home40RN, Comble Perdu et Plafond 40 Nu — MW-EN13162-T1-MU1

2. Usage(s) prévu(s).

Isolation Thermique du Bâtiment (ThIB)

3. Fabricant:

URSA France SAS, Maille Nord III, 7 Porte de Neuilly, 93160 Noisy-le-Grand

4. Mandataire:

Non applicable.

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 1: pour la reaction au feu.
Système 3: pour les autres caractéristiques.

6. Norme harmonisée:

EN 13162:2012 + A1:2015

Organisme(s) notifié(s) :

CSTB (organisme notifié nº0679) Système 1
ACERMI (organisme notifié nº1163) Système 3

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performance			Spécifications techniques harmonisées
Résistance thermique	conductivité thermique déclarée λD [W/m*K]		0,04		EN 13162:2012 + A1:2015
	Résistance thermique déclarée R_D [m²*K/W]	1,25	50	mm	
	Voir étiquette: Epaisseur/Valeur déclarée	7,50	300	mm	
	Epaisseur		T1	0,00	
Réaction au feu Cararctéristiques des Euroclasses	Réaction au feu		A1		
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Caractéristiques de durabilité		A1		
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	conductivité thermique déclarée λD [W/m*K]		0,04		
	Résistance thermique déclarée R_D [m²*K/W]	1,25	50	mm	
	Voir étiquette: Epaisseur/Valeur déclarée	7,50	300	mm	
	Caractéristiques de durabilité		NPD		
Résistance à la compression	Contrainte en compression ou résistance à la compression		NPD		
	Charge ponctuelle		NPD		
Résistance à la traction/flexion	Résistance à la traction perpendiculaire aux faces		NPD		
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation	Fluage en compression		NPD		
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à court terme		NPD		
	Absorption d'eau à long terme		NPD		
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transmission de la vapeur d'eau		MU1		
Indice de transmission des bruits d'impact (pour les sols)	Raideur dynamique		NPD		
	Epaisseur, dL		NPD		
	Compressibilité		NPD		
	Résistance à l'écoulement de l'air		NPD		
Coefficient d'absorption acoustique	Absorption acoustique. Voir étiquete epaisseeur/Valeur déclarée		NPD		
Indice d'isolement aux bruits aériens directs	Résistance à l'écoulement de l'air		NPD		
Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	Emission de substances dangereuses		NPD		
Combustion avec incandescence continue	Combustion avec incandescence continue		NPD		

NPD not performances déterminées

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

DocuSigned by: Jean-Pierre Laluerre 1F4049A7AC22471...
PDG
URSA France S.A.S

DocuSigned by: Ramón Ros Castelló 04D34FA453124FC...
PDG
URSA Ibérica Aislantes, S.A.

DocuSigned by: koen Slos 2702515537AA46A...
PDG
URSA Benelux BVBA

DocuSigned by: Dr. Lars Lehmann 1F6CD7BF39394CE...
PDG
URSA Deutschland GmbH

Date: Noisi, 28/04/23

DocuSign Envelope ID: E52D663A-4E18-49F6-AA35-28ED52F5ABE0

Declaración de prestaciones

No. 033UGW40NK23041

1. Código de identificación única del producto tipo:

M0021, MNU 40, LaineVerre 40RN, Essentia 40RN, Ursa Thermocoustic40RN, Ursa Home40RN, Comble Perdu et Plafond 40 Nu — MW-EN13162-T1-MU1

2. Uso o usos previstos del producto de construcción.:

Aislamiento térmico para la construcción.

3. nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante:

URSA France SAS, Maille Nord III, 7 Porte de Neuilly, 93160 Noisy-le-Grand

4. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado:

No aplicable

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto:

Sistema 1: para la reacción al fuego
Sistema 3: para las características restantes

6. Norma armonizada:

EN 13162:2012+A1:2015

Organismo notificado:

CSTB (organismo notificado nº0679) Sistema 1
ACERMI (organismo notificado nº1163) Sistema 3

7. Prestaciones declaradas:

Característica esenciales		Prestaciones			Especificación técnica armonizada
Resistencia térmica	Conductividad térmica declarada λ_D [W/m*K]	0,04			EN 13162:2012 +A1:2015
	Resistencia térmica declarada R_D [m²*K/W]	1,25	50	mm	
	Ver etiqueta: Espesor/Valor declarado	7,50	300	mm	
	Espesor		T1	0,00	
Reacción al fuego/Euroclases	Reacción al fuego	A1			
Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación	Características de durabilidad	A1			
Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación	Conductividad térmica declarada λD [W/m*K]	0,040			
	Resistencia térmica declarada RD [m²*K/W] Ver etiqueta: Espesor/Valor declarado	1,25	50	mm	
		7,50	300	mm	
	Propiedades de durabilidad	NPD			
Resistencia a la compresión	tensión de compresión o resistencia a la compresión de los productos planos	NPD			
	Carga puntual	NPD			
Resistencia a la tracción/flexión	Resistencia a la tracción perpendicular a las caras	NPD			
Durabiliodad de la resistencia a la compresión ante el envejecimiento/degradación.	Fluencia a compresión	NPD			
Permeabilidad al agua	Absorción de agua a corto plazo	NPD			
	Absorción de agua a largo plazo	NPD			
Permeabilidad al vapor de agua	Permeabilidad al vapor de agua	MU1			
Indice de transmisión del ruido de impacto (para suelos)	Rigidez dinámica	NPD			
	Espesor d_l	NPD			
	Compresividad c	NPD			
	Resistencia al flujo del aire	NPD			
Indice de absorción acústica	Absorción acústica Ver etiqueta espesor/valor declarado.	NPD			
				mm	
Indice de aislamiento acústico al ruido aereo directo	Resistencia al flujo del aire	NPD			
Emisión de sustancias peligrosas al ambiente interior	Emisión de sustancias peligrosas	NPD			
Incandescencia continua	Incandescencia continua	NPD			

NPD Prestación no determinada

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No aplica.

Las prestaciones del producto identificado más arriba son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración se emite de conformidad con el reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado y en nombre del fabricante por:

DocuSigned by: Jean-Pierre Laherre 1F4049A7AC22471...
Director General
URSA France S.A.S

DocuSigned by: Ramón Ros Castelló 04D34FA453124FC...
Director general
URSA Ibérica Aislantes, S.A.

DocuSigned by: Koen Slos 2702515537AA46A...
Director general
URSA Benelux BVBA

DocuSigned by: Dr. Lars Lehmann 1F6CD7BF39394CE...
Director general
URSA Deutschland GmbH

Fecha: Noisi, 28/04/23

DocuSign Envelope ID: E52D663A-4E18-49F6-AA35-28ED52F5ABE0

Prestatieverklaring

Nr. **033UGW40NK23041**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

M0021, MNU 40, LaineVerre 40RN, Essentia 40RN, Ursa Thermocoustic40RN, Ursa Home40RN, Comble Perdu et Plafond 40 Nu

MW-EN13162-T1-MU1

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Thermische Isolatie voor de bouw

3. Fabrikant:

URSA France SAS, Maille Nord III, 7 Porte de Neuilly, 93160 Noisy-le-Grand

4. Gemachtigde:

Niet relevant

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 1: brandgedrag
Systeem 3: andere kenmerken

6. Geharmoniseerde norm:

EN 13162:2012+A1:2015

Aangemelde instantie(s):

CSTB (Aangemelde istantie nº0679) Systeem 1
ACERMI (Aangemelde istantie nº1163) Systeem 3

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Prestaties			Geharmoniseerde technische specificaties
Thermische weerstand	Thermische geleidbaarheid λ_D [W/m*K]	0,04			EN 13162:2012 + A1:2015
	Thermische weerstand R_D [m²*K/W]	1,25	50	mm	
	Zie etiket : Dikte / gedeclareerde waarde	7,50	300	mm	
	Thickness	T1	0,00		
Brandgedrag	Brandgedrag	A1			
Duurzaamheid reactie bij brand tegen hitte, verwering, degradatie/veroudering	Eigenschappen Duurzaamheid	A1			
Duurzaamheid tegen hitte, verwering, degradatie/veroudering	Thermische geleidbaarheid λD [W/m*K]	0,040			
	Thermische weerstand RD [m²*K/W]	1,25	50	mm	
	Zie etiket : Dikte / gedeclareerde waarde	7,50	300	mm	
	Duurzaamheid (dimensionele stabiliteit)	NPD			
Drukbelasting	Drukspanning of drukweerstand	NPD			
	Puntbelasting	NPD			
Treksterkte / Buigsterkte	Treksterkte loodrecht op het oppervlakte	NPD			
Duurzaamheid drukbelasting tegen veroudering/verwering	Kruip bij drukbelasting	NPD			
Wateropname	Wateropname bij kortstondige onderdompeling	NPD			
	Wateropname bij langdurige onderdompeling	NPD			
Waterdampdoorlaatbaarheid	Waterdampdoorlaatbaarheid	MU1			
Contactgeluidtransmissie-index (voor vloeren)	Dynamische stijfheid	NPD			
	Dikte d_L	NPD			
	Samendrukbaarheid	NPD			
	Luchtstroomweerstand	NPD			
Geluidsabsorptiecoëfficient	Geluidabsorptie	NPD			
Isolatie-index voor rechtstreeks luchtgeluid	Luchtstroomweerstand	NPD			
Vrijgave van gevaarlijke stoffen binnenshuis	Vrijgave van gevaarlijke stoffen	Nog geen geharmoniseerde methode vastgelegd			
Verbranding met continue gloeiing	Verbranding met continue gloeiing	NPD			

NPD niet prestatie bepaald

8. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Niet toepasbaar

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Stefan Grenzhäuser, Geschäftsführer

DocuSigned by:
Jean-Pierre Laluerre
1F4049A7AC22471...
CEO
URSA France S.A.S

DocuSigned by:
Ramón Ros Castelló
04D34FA453124FC...
CEO
URSA Ibérica Aislantes, S.A.

DocuSigned by:
koen Slos
2702515537AA46A...
CEO
URSA Benelux BVBA

DocuSigned by:
Dr. Lars Lehmann
1F6CD7BF39394CE...
CEO
URSA Deutschland GmbH

Datum: Noisi, 28/04/23

Docusign Envelope ID: FD05D73D-8102-4877-9106-00953EE5B0C5

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

No. **033UGW40NK23041**

1. Código de identificação único do produto-tipo:

M0021, MNU 40, LaineVerre 40RN, Essentia 40RN, Ursa Thermocoustic40RN, Ursa Home40RN, Comble Perdu et Plafond 40 Un — MW-EN13162-T1-MU1

2. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção:

Isolamento térmico para edifícios (ThIB)

3. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:

URSA France SAS, Maille Nord III, 7 Porte de Neuilly, 93160 Noisy-le-Grand

4. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatario cujo mandato abrange:

Não aplicável.

5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:

Sistema 1: reacção ao fogo
Sistema 3: para as restantes características

6. Norma harmonizada:

EN 13162:2012+A1:2015

No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

CSTB (organismo notificado nº0679) Sistema 1
ACERMI (organismo notificado nº1163) Sistema 3

7. Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho			Especificação
Resistência térmica	Conductividade térmica declarada λ_D [W/m*K]	0,04			EN 13162:2012 + A1:2015
	Resistência térmica declarada R_D [m²*K/W]	1,25	50	mm	
	Veja o rótulo: Espessura/Valor declarado	7,50	300	mm	
	Dimensões e tolerâncias		T3 T1	(45-150 mm) (300 mm)	
Reaccção ao fogo / Euroclases	Reaccção ao fogo	A1			
Durabilidade condutividade térmica contra o envelhecimento	Características durabilidade	A1			
Durabilidade condutividade térmica contra o envelhecimento	Conductividade térmica declarada λD [W/m*K]	0,040			
	Resistência térmica declarada RD [m²*K/W]	1,25	50	mm	
	Veja o rótulo: Espessura/Valor declarado	7,50	300	mm	
	Características durabilidade	NPD			
Resistência à compressão	Tensão ou resistência à compressão de produtos planos	NPD			
	Carga pontual	NPD			
Resistência à tração/flexão	Resistência à tração perpendicular às faces	NPD			
Durabilidade resistência à compressão contra o envelhecimento	Durabilidade resistência à compressão contra o envelhecimento	NPD			
Permeabilidade à água	Absorção Água de curto prazo	NPD			
	Absorção Água de longo prazo	NPD			
Permeabilidade ao vapor de água	Resistência à difusão de vapor de água	MU1			
Índice de transmissão de ruído de impacto (para pisos)	Rigidez dinâmica	NPD			
	Espessura d_L	NPD			
	Compressibilidade	NPD			
	Passagem da resistência do ar	NPD			
Índice de absorção acústica	Absorção acústica	NPD			
Direct airborne sound insulation index	Passagem da resistência do ar	NPD			
Emissão de substâncias perigosas para o ambiente interno	Emissão de substâncias perigosas	No harmonized methods defined yet			
Filamento contínuo	Filamento contínuo	NPD			

NPD desempenho não determinado

8. Documentação Técnica Apropriada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não se aplica

O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenho/s declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Signé par : Adovi Adote
1B6B2AB8AAAA42B...
Adovi Adote
CEO
URSA France S.A.S

Firmado por: Ramón Ros
04D34FA453124FC...
Ramón Ros
CEO
URSA Ibérica Aislantes, S.A.

Signed by: Koen Slos
2702515537AA46A...
Koen Slos
CEO
URSA Benelux BVBA

Data:NOISY 23/05/25