

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

PRESTATIEVERKLARING

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 33 XPS H 30 19 01 1

1. Code d'identification unique:

**URSA XPS P-DUOPROTECT
URSA XPS P-HR
URSA XPS F HR
URSA XPS F-DUOPROTECT
URSA XPS DUODRAIN P HR**

**XPS -EN 13164 T1-CS(10/Y)300-
DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0.7-WD(V)3-
FTCD1**

2. Numéro permettant l'identification du produit de construction:

**URSA XPS P-DUOPROTECT
URSA XPS P-HR
URSA XPS F HR
URSA XPS F-DUOPROTECT
URSA XPS DUODRAIN P HR**

Voir étiquette

3. Usage prévu:

Isolation Thermique du Bâtiment (ThIB).

4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant:

URSA Ibérica Aislantes S.A.

Paseo de Recoletos nº3

28004 Madrid

www.ursa.es

URSA France SAS

Maille Nord III, 7 porte de Neuilly

93160 NOISY le Grand

www.ursa.fr

5. Nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable.

6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP Système 3 pour toutes les caractéristiques.

7. Cas des produits couverts par une norme harmonisée:

Le CSTB (Organisme Notifié N°0679) a réalisé une détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon de système 3 pour les autres caractéristiques. Ils ont délivré les rapports d'essais correspondants.

8. Cas des produits pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable.

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu Caractéristiques des Euroclasses	Réaction au feu	E	EN 13164 : 2012+A1 :2015
Combustion avec incandescence continue	Combustion avec incandescence continue	(b)	
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à long terme	WL(T)0,7 WD(V)3	
Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	Emission de substances dangereuses	(a)	
Résistance thermique	Résistance thermique et conductivité thermique	$\lambda_D=0,029 \text{ W/m}\cdot\text{K} \rightarrow \text{de } 20 \text{ à } 120 \text{ mm}$	
		30	1.00
		35	1.20
		40	1.35
		45	1.55
		50	1.70
		55	1.90
		60	2,05
		65	2,20
		70	2.40
		75	2.55
		80	2.75
		85	2.90
		90	3.10
		95	3.25
		100	3.45
		105	3.60
		110	3.80
		115	3.95
		120	4.15

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
	Epaisseur	T1	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transmission de la vapeur d'eau	NPD	
Résistance à la compression	Contrainte en compression ou résistance à la compression	CS(10/Y)300	
Résistance à la traction/flexion	Résistance à la traction perpendiculaire aux faces	NPD	
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Caractéristiques de durabilité	(c)	
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Résistance thermique et conductivité thermique	DS(70,90) DLT(2)5 (d)	
	Résistance gel-dégel	FTCD1	
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation	Fluage en compression	NPD	

- (a) Les produits isolants thermiques ne doivent pas dégager de substances dangereuses réglementées dépassant les niveaux maximums autorisés spécifiés dans les réglementations européennes ou nationales. Des méthodes d'essai européennes sont en cours d'élaboration.
- (b) Une méthode d'essai est en cours d'élaboration et, lorsqu'elle sera disponible, la norme sera modifiée.
- (c) Pas de variation en ce qui concerne les propriétés de réaction au feu des produits en XPS.
- (d) La conductivité thermique des produits en XPS ne change pas avec le temps les valeurs déclarées prennent en compte déjà les effets du vieillissement.

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9 :

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

A Madrid, le 01/02/2019

Directeur Général URSA Iberica

Ramon ROS

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ramon ROS", with a long horizontal stroke underneath.

A Noisy le Grand le 01/02/2019

Directeur Général URSA France

Jean-Pierre LAHERRE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

PRESTATIEVERKLARING

N° 33 XPS H 30 19 01 1

1. Unieke identificatie code:

**URSA XPS P-DUOPROTECT
URSA XPS P-HR
URSA XPS F HR
URSA XPS DUODRAIN P HR**

**XPS –EN 13164 T1-CS(10/Y)300-
DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0.7-WD(V)3-
FTCD1**

2. Identificatienummer voor het product:

**URSA XPS P-DUOPROTECT
URSA XPS P-HR
URSA XPS F HR
URSA XPS DUODRAIN P HR**

Etiket zien

3. Beoogde gebruik:

Thermische Isolatie voor de bouw (ThIB).

4. Naam, geregistreerde handelsnaam en contactadres van de fabrikant:

URSA Ibérica Aislantes S.A.

Paseo de Recoletos n°3

28004 Madrid

www.ursa.es

URSA France SAS

Maille Nord III, 7 porte de Neuilly

93160 NOISY le Grand

www.ursa.fr

5. Naam en adres van de gemachtigde:

Niet van toepassing.

6. Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het product:

AVCP Systeem 3 voor de andere eigenschappen.

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een product dat onder een geharmoniseerde norm valt:

CSTB (Notified body n°0679) heeft een productbepaling gerealiseerd, volgens het systeem 3 voor de andere eigenschappen. CSTB heeft de overeenstemmende testrapporten uitgeleverd.

8. Producten waarvoor een Europese technische beoordeling werd afgegeven:

Niet van toepassing.

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken		Prestaties		Geharmoniseerd e technische specificaties
Brandgedrag	Euroklasse	E		EN 13164 : 2012+A1 :2015
Verbranding met continue gloeiing	Verbranding met continue gloeiing	(b)		
Wateropname	Wateropname bij langdurige onderdompeling	WL(T)0,7 WD(V)3		
Vrijgave van gevaarlijke stoffen binnenshuis	Vrijgave van gevaarlijke stoffen	(a)		
Thermische weerstand	Thermische weerstand en thermische geleidbaarheid	$\lambda_D=0,029 \text{ W/m}\cdot\text{K} \rightarrow \text{de } 20 \text{ à } 120 \text{ mm}$		
		d mm	R m²·K/W	
		30	1.00	
		35	1.20	
		40	1.35	
		45	1.55	
		50	1.70	
		55	1.90	
		60	2,05	
		65	2,20	
		70	2.40	
		75	2.55	
		80	2.75	
		85	2.90	
		90	3.10	
		95	3.25	
		100	3.45	
		105	3.60	
		110	3.80	
		115	3.95	
		120	4.15	
		Dikte	T1	
Waterdampdoorlaatbaar heid	Waterdampdoorl aatbaarheid	NPD		
Drukbelasting	Drukspanning of drukweerstand	CS(10/Y)300		

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerd e technische specificaties
Treksterkte / Buigsterkte	Treksterkte loodrecht op het oppervlakte	NPD	
Duurzaamheid thermische weerstand tegen hitte, verwerking, degradatie/veroudering	Duurzaamheidskarakteristieken/ dimensionele stabiliteit	(c)	
Duurzaamheid thermische weerstand tegen hitte, verwerking, degradatie/veroudering	Thermische weerstand en thermische geleidbaarheid	DS(70,90) DLT(2)5 (d)	
	weerstand vriesdooi	FTCD1	
Duurzaamheid drukbelasting tegen veroudering/verwerking	Kruip bij drukbelasting	NPD	

- (a) De thermische isolatie produkten mogen geen gereguleerde gevaarlijke stoffen vrijgeven die het maximum niveau overschrijden volgens de Europese en nationale reglementeringen. De Europese testmethodes worden uitgewerkt.
- (b) Een testmethode wordt uitgewerkt, wanneer deze beschikbaar is zal de norm gewijzigd worden.
- (c) Geen variaties wat de kenmerken betreft tegen brandgedrag voor de XPS producten.
- (d) De thermische geleidbaarheid wijzigt niet met verloop van de tijd, bij de gedeclareerde waarden wordt het verouderingsproces reeds in rekening gebracht.
- (e) De prestaties van het product onder punt 1 en 2 zijn conform aan de verklaarde prestaties aangeduid in punt 9.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Madrid, 01/02/2019

Geschäftsführer URSA Iberica

Ramon ROS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ramon ROS", with a long horizontal stroke underneath.

Noisy le Grand, 01/02/2019

Geschäftsführer URSA France

Jean-Pierre LAHERRE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jean-Pierre LAHERRE", with a long horizontal stroke underneath.

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº 33 XPS H 30 19 01 1

1. Código de identificación única del producto tipo:

URSA XPS P-DUOPROTECT	XPS –EN 13164 T1-CS(10/Y)300-
URSA XPS P-HR	DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0.7-WD(V)3-
URSA XPS F HR	FTCD1
URSA XPS DUODRAIN P HR	

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción:

URSA XPS P-DUOPROTECT	Ver etiqueta
URSA XPS P-HR	
URSA XPS F HR	
URSA XPS DUODRAIN P HR	

3. Uso o usos previstos del producto de construcción:
Aislamiento térmico para construcción.

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante:

URSA Ibérica Aislantes S.A.
Paseo de Recoletos nº3
28004 Madrid
www.ursa.es

URSA France SAS
Maille Nord III, 7 porte de Neuilly
93160 NOISY le Grand
www.ursa.fr

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado:
No aplicable.
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto:
AVCP Sistema 3 para todas sus características.

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

CSTB (Organismo notificado nº 0679) ha realizado una determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según el sistema 3 para todas las características y ha emitido los informes correspondientes.

8. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones		Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego / Euroclases	Reacción al fuego	E		EN 13164 : 2012
Combustión con Incandescencia Continua	Combustión con Incandescencia Continua	(b)		EN 13164 : 2012
Permeabilidad al Agua	Absorción Agua a Largo Plazo	WL(T)0,7 WD(V)3		EN 13164 : 2012
Emisión de Substancias Peligrosas en el interior de los edificios	Emisión de Substancias Peligrosas en el interior de los edificios	(a)		
Resistencia térmica	Conductividad térmica	$\lambda_D=0,029 \text{ W/m}\cdot\text{K} \rightarrow \text{de 30 a 120 mm}$		EN 13164 : 2012
		d mm	R m²·K/W	
		30	1.00	
		35	1.20	
		40	1.35	
		45	1.55	
		50	1.70	
		55	1.90	
		60	2,05	
		65	2,20	
		70	2.40	
		75	2.55	
		80	2.75	
		85	2.90	
		90	3.10	
		95	3.25	
		100	3.45	
		105	3.60	
		110	3.80	
		115	3.95	
	120	4.15		
	Dimensiones y tolerancias	T1		
Permeabilidad al vapor de agua	Transmisión vapor de agua	NPD		EN 13164 : 2012
Resistencia a la compresión	Tensión de compresión o resistencia a la compresión de los productos planos	CS(10/Y)300		

Tasa de emisión de sustancias corrosivas	Trazas de iones solubles en agua y valor del PH	NPD	
Emisión de sustancias peligrosas al ambiente interior	Emisión de sustancias peligrosas	-	
Incandescencia continua	Incandescencia continua	(a)	
Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento / degradación	Características de durabilidad	(b)	
Durabilidad de la conductividad térmica frente al envejecimiento / degradación	Resistencia Térmica y Conductividad Térmica	DS(70,90) DLT(2)5 (c)	
	Resistencia Helada-deshielo	FTCD1	
Durabilidad de la resistencia a la Compresión al envejecimiento / degradación	Durabilidad de la resistencia a la Compresión al envejecimiento / degradación	NPD	

(a) Se está desarrollando un método de ensayo europeo cuando esté en vigor se modificará la norma.

(b) El comportamiento al fuego del XPS no se deteriora con el tiempo.

(c) La conductividad térmica de los productos de XPS no varía con el tiempo.

9. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9:


La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Madrid, 01/02/2019
Director General URSA Iberica
Ramon ROS

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ramon ROS", with a long horizontal stroke underneath.

Noisy le Grand, 01/02/2019
Director General URSA France
Jean-Pierre LAHERRE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "JP LAHERRE", with a long horizontal stroke underneath.

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº 33 XPS H 30 19 01 1

1. Código de identificação único do produto-tipo:

URSA XPS P-DUOPROTECT	XPS –EN 13164 T1-CS(10/Y)300-
URSA XPS P-HR	DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0.7-WD(V)3-
URSA XPS F HR	FTCD1
URSA XPS DUODRAIN P HR	

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:

URSA XPS P-DUOPROTECT	Veja a etiqueta
URSA XPS P-HR	
URSA XPS F HR	
URSA XPS DUODRAIN P HR	

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção:
Isolamento térmico para aplicações construção.
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:

URSA Ibérica Aislantes S.A.
Paseo de Recoletos nº3
28004 Madrid
www.ursa.es

URSA France SAS
Maille Nord III, 7 porte de Neuilly
93160 NOISY le Grand
www.ursa.fr

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange:
Não aplicável.
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:
AVCP 3.

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada.

CSTB (organismo notificado nº 0679).

8. Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho		Especificação
Reacção ao fogo / Euroclases		E		EN 13164 : 2012
Combustão com Incandescência Contínua	Combustão com Incandescência Contínua	(b)		EN 13164 : 2012
Permeabilidade à Água	Absorção de Água a Longo Prazo	WL(T)0,7 WD(V)3		EN 13164 : 2012
Emissão de substâncias perigosas no interior de edifícios	Emissão de substâncias perigosas no interior de edifícios	(a)		EN 13164 : 2012
Resistência térmica	Conductividade térmica	$\lambda_D=0,029 \text{ W/m}\cdot\text{K} \rightarrow \text{de } 30 \text{ a } 120 \text{ mm}$		EN 13164 : 2012
		d mm	R m²·K/W	
		30	1.00	
		35	1.20	
		40	1.35	
		45	1.55	
		50	1.70	
		55	1.90	
		60	2,05	
		65	2,20	
		70	2.40	
		75	2.55	
		80	2.75	
		85	2.90	
		90	3.10	
		95	3.25	
		100	3.45	
		105	3.60	
		110	3.80	
		115	3.95	
	120	4.15		
		Dimensões e tolerâncias	T1	
Permeabilidade ao vapor de água	Resistência à difusão de vapor de água	NPD		EN 13164 : 2012
Resistência à compressão	Tensão ou resistência à compressão de produtos planos	CS(10/Y)300		
Taxa de emissão de	Traços de íons solúveis em	NPD		

substâncias corrosivas	água e valor pH		
Emissão de substâncias perigosas para o ambiente interno	Emissão de substâncias perigosas	-	
Filamento continua	Filamento continua	(a)	
Durabilidade condutividade térmica contra o envelhecimento	Características durabilidade	(b)	
Durabilidade condutividade térmica contra o envelhecimento	Conductividade térmica	DS(70,90) DLT(2)5 (c)	
	Resistência à geada-degelo	FTCD1	
Durabilidade resistência à compressão contra o envelhecimento	Durabilidade resistência à compressão contra o envelhecimento	NPD	

a) Ele está a desenvolver método de teste.

b) Comportamento do fogo não muda com o tempo.

c) Conductividade térmica não muda com o tempo.

9. O desempenho do produto identificado nos itens 1 e 2 estão de acordo com o desempenho declarado no ponto 9:

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

Madrid, 01/02/2019

Director-Geral URSA Iberica


Ramon ROS

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ramon ROS", with a long horizontal stroke extending to the right.

Noisy-le-Grand, 01/02/2019

Director-Geral URSA France

Jean-Pierre LAHERRE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jean-Pierre LAHERRE", with a vertical line and a horizontal line intersecting.

