

Declaration of Performance



No. 39XPSN30WOF24021

1. Unique identification code of the product - type:

URSA XPS NIII WOF

2. Intended use/es:

Thermal insulation for buildings (ThIB)

3. Manufacturer:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Authorised representative:

Not relevant

5. System/s of AVCP:

System 3

6. Harmonized standard:

EN 13164:2012+A1:2015

Notified body/ies:

Istituto Giordano Spa (n°0407) System 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n°2685) System 3
LAPI SPA (n°0987) System 3

7. Declared Performance:

Essential characteristics		Performance			Harmonised technical specifications
Thermal resistance	Thermal resistance and thermal conductivity	Declared thermal conductivity λ_D [W/m²K]	Nominal thickness d_n [mm]	Declared thermal resistance R_D [m²K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
-	-	-			
-	-	-			
0,036	150	4,15			
Thickness	Thickness	T1			
Reaction to fire	Reaction to fire	F			
Euroclass characteristics					
Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing/degradation	Properties of durability	F			
Durability against heat, weathering, ageing/degradation	Thermal resistance and thermal conductivity	Declared thermal conductivity λ_D [W/m²K]	Nominal thickness d_n [mm]	Declared thermal resistance R_D [m²K/W]	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
	-	-	-		
	0,036	150	4,15		
	Properties of Durability: Dimensional stability under specified conditions (only for dimensional stability thickness)	DS(70,90)	Thickness range	50-150mm	
	Properties of durability: Deformation under specified compressive load and temperature conditions	DLT(2)5		50-150mm	
	Freeze thaw resistance	NPD		-	
FTCD2		50-150mm			
		50-150mm			
Compressive strength	Compressive stress or compressive strength	CS(10/Y)300	Thickness range	50-150mm	
Tensile/ Flexural strength	Tensile strength perpendicular to faces	NPD		-	
Durability of compressive strength against ageing/ degradation	Compressive creep	NPD		-	
Water permeability	Water absorption long term by immersion	WL(T)0,7		50-150mm	
	Water absorption long term by diffusion	WD(V)3	50-150mm		
Water vapour permeability	Water vapour transmission	NPD			
Release of dangerous substances to the indoor environment	Release of dangerous substances	NPD			
Continuous glowing combustion	Continuous glowing combustion	NPD			

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Not apply

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Signed by:

9111D57ED4854D7...
Wolfgang Marka
General Manager
URSA Italia S.r.l.

BONDENO, 01/02/24

Déclaration des Performances



No. 39XPSN30WOF24021

1. Code d'identification unique du produit type:

URSA XPS NIII WOF

2. Usage(s) prévu(s).

Isolation Thermique du Bâtiment (ThIB)

3. Fabricant:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Mandataire:

Non applicable.

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

EVCP Systèm 3

6. Norme harmonisée:

EN 13164:2012+A1:2015

Organisme(s) notifié(s) :

Istituto Giordano Spa (n°0407) Système 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n°2685) Système 3
LAPI SPA (n°0987) Système 3

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performance			Spécifications techniques harmonisées
Résistance thermique	Résistance thermique et conductivité thermique	Conductivité thermique déclarée AD [W/m*K]	Epaisseur [mm]	Résistance thermique déclarée RD m²*K/W]	EN 13164:2012+A1:2015
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
	0,036	150	4,15		
Epaisseur		T1			
Réaction au feu Caractéristiques des Euroclasses	Réaction au feu	F			
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Caractéristiques de durabilité	F			
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Résistance thermique et conductivité thermique	Conductivité thermique déclarée AD [W/m*K]	Epaisseur [mm]	Résistance thermique déclarée RD m²*K/W]	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
	0,036	150	4,15		
	Caractéristiques de durabilité	DS(70,90)	Gamme d'épaisseur	50-150mm	
		DLT(2)5		50-150mm	
		NPD		-	
	Resistance gel-dégel	FTCD2		50-150mm	
		Résistance à la compression		CS(10/Y)300	50-150mm
Résistance à la traction/flexion				NPD	-
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation	Fluage en compression	NPD		-	
				Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à long terme par immersion
Absorption d'eau à long terme par diffusion	WD(V)3	50-150mm			
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transmission de la vapeur d'eau	NPD			
Emission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments	Emission de substances dangereuses	NPD			
Combustion avec incandescence continue	Combustion avec incandescence continue	NPD			

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Signed by:

9111D57ED4854D7...
Wolfgang Marka
PDG
URSA Italia S.r.l.

BONDENO, 01/02/24

DECLARACION DE PRESTACIONES DOP



No. 39XPSN30WOF24021

1. Código de identificación única del producto tipo:

URSA XPS NIII WOF

2. Uso o usos previstos del producto de construcción:

Aislamiento térmico para la construcción.

3. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Authorised representative:

No aplicable

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto:

AVCP Sistema 3 para todas sus características.

6. Norma armonizada:

EN 13164:2012+A1:2015

Organismo notificado:

Istituto Giordano Spa (nº0407) Sistema 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (nº2685) Sistema 3
LAPI SPA (nº0987) Sistema 3

7. Declared Performance:

Características esenciales		Prestaciones			Especificación técnica armonizada	
Resistencia térmica	Resistencia térmica y conductividad térmica.	Conductividad térmica declarada AD [W/m²K]	Espesor nominal d _n [mm]	Resistencia térmica declarada RD [m²·K/W]		
		-	-	-		
		-	-	-		
		0,034	50	1,45		
		-	-	-		
		-	-	-		
		0,036	80	2,20		
		-	-	-		
		0,036	100	2,75		
		0,036	120	3,30		
		-	-	-		
		-	-	-		
	0,036	150	4,15			
Dimensiones y tolerancias espesor		T1				
Reacción al fuego / Euroclases	Reacción al fuego	F				
Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/ degradación	Características de durabilidad	F				
Durabilidad frente al envejecimiento / degradación	Resistencia Térmica y Conductividad Térmica	Conductividad térmica declarada AD [W/m²K]	Espesor nominal d _n [mm]	Resistencia térmica declarada RD [m²·K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015	
		-	-	-		
		-	-	-		
		0,034	50	1,45		
		-	-	-		
		-	-	-		
		0,036	80	2,20		
		-	-	-		
		0,036	100	2,75		
		0,036	120	3,30		
		-	-	-		
		-	-	-		
	0,036	150	4,15			
	Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas		DS(70,90)	Rango de espesor		50-150mm
	Deformación bajo condiciones específicas de carga a compresión y de temperatura		DLT(2)5			50-150mm
	Resistencia a congelación-descongelación después del ensayo de absorción de agua a largo plazo por difusión.		NPD			-
	Resistencia a congelación-descongelación después del ensayo de absorción de agua a largo plazo por inmersión.		FTCD2			50-150mm
Resistencia a la compresión	Tensión de compresión o resistencia a la compresión de los productos planos	CS(10/Y)300	50-150mm			
Resistencia a la flexión por tracción	Resistencia a tracción perpendicular a las caras	NPD	Rango de espesor	-		
Durabilidad de la resistencia a compresión frente al envejecimiento / degradación	Fluencia a la compresión	NPD		-		
Permeabilidad al agua	Absorción de agua a largo plazo tras inmersión total	WL(T)0,7		50-150mm		
	Absorción de agua a largo plazo tras difusión	WD(V)3	50-150mm			
Permeabilidad al vapor de agua	Transmisión vapor de agua	NPD				
Emisión de sustancias peligrosas al ambiente interior	Emisión de sustancias peligrosas	NPD				
Incandescencia continua	Incandescencia continua	NPD				

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No aplica.

Las prestaciones del producto identificado más arriba son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración se emite de conformidad con el reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Signed by:

9111D57ED4854D7...
Wolfgang Marka
Director general
URSA Italia S.r.l.

BONDENO, 01/02/24

LEISTUNGSERKLÄRUNG



Nr. 39XPSN30WOF24021

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

URSA XPS NIII WOF

2. Verwendungszweck(e):

Wärmedämmstoffe für Gebäude

3. Hersteller:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Bevollmächtigter:

Nicht zutreffend

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

6. Harmonisierte Norm:

EN 13164:2012+A1:2015

Notifizierte Stelle(n):

Istituto Giordano Spa (Kennummer 0407) System 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (Kennummer 2685) System 3
LAPI SPA (Kennummer 0987) System 3

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale		Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation	
Wärmedurchlasswiderstand	Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit	Deklarierte Wärmeleitfähigkeit λD [W/m²K]	Nennstärke d _N [mm]	Deklariertes Wärmedurchlasswiderstand RD [m²K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015	
		-	-	-		
		-	-	-		
		0,034	50	1,45		
		-	-	-		
		-	-	-		
		0,036	80	2,20		
		-	-	-		
		0,036	100	2,75		
		0,036	120	3,30		
		-	-	-		
		-	-	-		
		0,036	150	4,15		
Klasse der Grenzabmaße für die Dicke		T1				
Brandverhalten	Euroklasse	F				
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterungseinflüssen, Alterung/ Abbau	Euroklasse	F				
Dauerhaftigkeit unter definierten Bedingungen bzw. unter Einfluss von Wärme, Witterungseinflüssen, Alterung/ Abbau	Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchlasswiderstand	Deklarierte Wärmeleitfähigkeit λD [W/m²K]	Nennstärke dN [mm]	Deklariertes Wärmedurchlasswiderstand RD [m²K/W]		
		-	-	-		
		-	-	-		
		0,034	50	1,45		
		-	-	-		
		-	-	-		
		0,036	80	2,20		
		-	-	-		
		0,036	100	2,75		
		0,036	120	3,30		
		-	-	-		
		-	-	-		
		0,036	150	4,15		
Dimensionsstabilität		DS(70,90)	Dickenbereich	50-150mm		
Verformung		DLT(2)5		50-150mm		
Frost-Tau-Wechselbeanspruchung		NPD		-		
		FTCD2		50-150mm		
Druckfestigkeit		CS(10/Y)300		50-150mm		
Zug-/ Biegefestigkeit		Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene		NPD		-
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/ Abbau		Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung		NPD		-
Wasserdurchlässigkeit	Langzeitige Wasseraufnahme bei vollständigem Eintauchen	WL(T)0,7	Dickenbereich	50-150mm		
		WD(V)3		50-150mm		
Wasserdampfdurchlässigkeit		Wasseraufnahme bei langfristigem vollständigem Eintauchen				NPD
Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere		Freisetzung gefährlicher Stoffe		NPD		
Glimmverhalten		NPD				

8. Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation

nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Signed by:

9111D57ED4854D7...
Wolfgang Marka
CEO
URSA Italia S.r.l.
BONDENO. 01/02/24

Prestatieverklaring



Nr. 39XPSN30WOF24021

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

URSA XPS NIII WOF

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Thermische Isolatie voor de bouw

3. Fabrikant:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Gemachtigde:

Not relevant

5. Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

System 3

6. Geharmoniseerde norm:

EN 13164:2012+A1:2015

Aangemelde instantie(s):

Istituto Giordano Spa (n°0407) System 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n°2685) System 3
LAPI SPA (n°0987) System 3

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Prestaties			Geharmoniseerde technische specificaties
Thermische weerstand	Thermische weerstand en thermische geleidbaarheid	Thermische geleidbaarheid λ_D [W/m²K]	Dikte d_N [mm]	Thermische weerstand R_D [m²K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
	0,036	150	4,15		
Dikte	T1				
Brandgedrag	Brandgedrag			F	
Duurzaamheid reactie bij brand tegen hitte, verwerking, degradatie/veroudering	Eigenschappen Duurzaamheid	F			
Duurzaamheid tegen hitte, verwerking, degradatie/veroudering	Thermische weerstand en thermische geleidbaarheid	Thermische geleidbaarheid λ_D [W/m²K]	Dikte d_N [mm]	Thermische weerstand R_D [m²K/W]	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
	0,036	150	4,15		
	Eigenschappen duurzaamheid : Dimensionele stabiliteit onder specifieke omstandigheden (enkel voor dimensionele stabiliteit qua dikte)	DS(70,90)	Dikte bereik	50-150mm	
	Eigenschappen duurzaamheid : Vervorming onder specifieke drukbelasting en temperaturomstandigheden	DLT(2)5		50-150mm	
Vries-dooi eigenschappen na langdurige onderdompeling	NPD	-			
Vries-dooi eigenschappen na langdurig besproeien	FTCD2	50-150mm			
Drukbelasting	Drukspanning of drukweerstand	CS(10/Y)300		50-150mm	
Treksterkte / Buigsterkte	Treksterkte loodrecht op het oppervlakte	NPD		-	
Duurzaamheid drukbelasting tegen veroudering/verwerking	Kruip bij drukbelasting	NPD		-	
Wateropname	Wateropname bij langdurige onderdompeling	WL(T)0,7		50-150mm	
	Wateropname bij langdurige diffusie	WD(V)3		50-150mm	
Waterdampdoorlaatbaarheid	Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD			
Vrijgave van gevaarlijke stoffen binnenshuis	Vrijgave van gevaarlijke stoffen	NPD			
Verbranding met continue gloeiing	Verbranding met continue gloeiing	NPD			

8. Aanverwante Technische Documentatie en/of Specifieke Technische Documentatie :

Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Signed by:

9111D57ED4854D7...
Wolfgang Marka
CEO
URSA Italia S.r.l.

BONDENO, 01/02/24

DEKLARACJA WŁASCIWOSCI UZYTEKOWYCH



Nr. 39XPSN30WOF24021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

URSA XPS NIII WOF

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Upoważniony przedstawiciel:

nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Svstem 3

6. Norma zharmonizowana:

EN 13164:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Istituto Giordano Spa (n°0407) System 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n°2685) System 3
LAPI SPA (n°0987) System 3

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowa charakterystyka		Własność			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opór cieplny	Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła	Deklarowany współczynnik przewodzenia λD [W/m²·K]	Nominalna grubość dN [mm]	Deklarowany opór cieplny RD [m²·K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	150	4,15	
	Tolerancja grubości T	T1			
Reakcja na ogień	Klasa	F			
Trwałość reakcji na ogień pod wpływem ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia / degradacji	Trwałość właściwości	F			
Trwałość oporu cieplnego pod wpływem ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia / degradacji	Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła	Deklarowany współczynnik przewodzenia λD [W/m²·K]	Nominalna grubość dN [mm]	Deklarowany opór cieplny RD [m²·K/W]	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
	0,036	150	4,15		
	Trwałość właściwości	DS(70,90)	Zakres grubości	50-150mm	
	DLT(2)5	50-150mm			
	NPD	-			
	FTCD2	50-150mm			
CS(10/Y)300	50-150mm				
Wytrzymałość na ściskanie	Napężenia ściskające lub wytrzymałość na ściskanie	NPD	-		
Wytrzymałość na rozciąganie / zginanie	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	NPD	-		
Trwałość wytrzymałości na ściskanie pod wpływem starzenia / degradacji	Pętlanie przy ściskaniu	NPD	-		
Przepuszczalność wody	Długotrwała absorpcja wody	WL(T)0,7	50-150mm		
	Długotrwała absorpcja wody przez dyfuzję	WD(V)3	50-150mm		
Przepuszczalność pary wodnej	Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej	NPD			
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD			
Ciągłe spalanie w postaci zarzenia	Ciągłe spalanie w postaci zarzenia	NPD			

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Signed by:

9111D57ED4854D7...
Wolfgang Marka
Prezesie
URSA Italia S.r.l.

BONDENO, 01/02/24

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



No. 39XPSN30WOF24021

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :

URSA XPS NIII WOF

2. Uso o usi previsti del prodotto

Isolanti termici per edilizia (ThIB)

3. Nome, denominazione

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12,

Non rilevante

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del CPR:

Sistema 3

6. Specifica tecnica armonizzata

EN 13164:2012+A1:2015

Organismi notificati:

Istituto Giordano Spa (n° 0407) Sistema 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n° 2685) Sistema 3
LAPI SPA (n° 0987) Sistema 3

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali		Prestazione			Specifica tecnica armonizzata
Resistenza termica	Resistenza termica e conducibilità termica	Conducibilità termica dichiarata Ad [W/m²K]	Spessore nominale dN [mm]	Resistenza termica dichiarata Rd [m²K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	150	4,15	
Tolleranza dimensionale		T1			
Reazione al fuoco	Reazione al fuoco	F			
Durabilità della reazione al fuoco contro il calore, agli agenti atmosferici, invecchiamento / degrado	Proprietà di Durabilità	F			
Durabilità della resistenza termica al calore, agli agenti atmosferici, invecchiamento / degrado / gelo disgelo	Resistenza termica e conducibilità termica	Conducibilità termica dichiarata Ad [W/m²K]	Spessore nominale dN [mm]	Resistenza termica dichiarata Rd [m²K/W]	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	150	4,15	
Stabilità dimensionale a temperatura e umidità condizionate:		DS(70,90)	Gamma di spessori	50-150mm	
Deformazione sotto carico a compressione e temperatura condizionati:		DLT(2)5		50-150mm	
Resistenza al gelo-disgelo dopo l'assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione totale		NPD		-	
Resistenza al gelo-disgelo dopo l'assorbimento d'acqua a lungo termine per diffusione		FTCD2		50-150mm	
Resistenza alla compressione	Resistenza alla compressione o Stress da compressione al 10% di deformazione	CS(10/Y)300		50-150mm	
Resistenza a trazione	Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	NPD		-	
Durabilità della resistenza alla compressione control 'invecchiamento /degrado	Scorrimento viscoso a compressione	NPD	-		
Permeabilità all'acqua	Assorbimento d'acqua per immersione a lungo termine	WL(T)0,7	Gamma di spessori	50-150mm	
	Assorbimento d'acqua per diffusione a lungo termine	WD(V)3		50-150mm	
Permeabilità al vapore acqueo	Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	NPD			
Rilascio di sostanze pericolose in ambiente interno	Sostanze pericolose	NPD			
Combustione incandescente	Combustione incandescente	NPD			

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non rilevante

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Signed by:

9111D57ED4854D7...
Wolfgang Marka
CEO
URSA Italia S.r.l.
BONDENO, 01/02/24

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO



No. 39XPSN30WOF24021

1. Código de identificação único do produto-tipo:
URSA XPS NIII WOF
2. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção:
Isolamento térmico para aplicações construção.
3. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:
URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)
4. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatario cujo mandato abrange:
Não aplicável.
5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:
AVCP 3
6. Norma harmonizada:
EN 13164:2012+A1:2015

No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Istituto Giordano Spa (nº 0407) Sistema 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (nº 2685) Sistema 3
LAPI SPA (nº 0987) Sistema 3

7. Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho			Especificação
Resistência térmica	Resistência térmica e Condutividade térmica	Condutividade térmica delarada λD [W/m²K]	Espessura nominal d _N [mm]	Resistência térmica declarada RD [m²K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	150	4,15	
		Dimensões e tolerâncias		T1	
Reacção ao fogo / Euroclases		F			
Durabilidade condutividade térmica contra o envelhecimento	Características durabilidade	F			
Durabilidade condutividade térmica contra o envelhecimento	Resistência térmica e Condutividade térmica	Condutividade térmica delarada λD [W/m²K]	Espessura nominal dN [mm]	Resistência térmica declarada RD [m²K/W]	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	150	4,15	
Propriedades de durabilidade: Estabilidade dimensional sob condições especificadas (somente para espessura de estabilidade dimensional)		DS(70,90)	Faixa de espessura	50-150mm	
Propriedades de durabilidade: Deformação sob carga de compressão especificada e condições de temperatura		DLT(2)5		50-150mm	
Resistência à geada-degelo		NPD		-	
		FTCD2		50-150mm	
Resistência à compressão	Tensão ou resistência à compressão de produtos planos	CS(10/Y)300		50-150mm	
Resistência à tração/flexão	Resistência à tração perpendicular às faces	NPD		-	
Durabilidade resistência à compressão contra o envelhecimento	Durabilidade resistência à compressão contra o envelhecimento	NPD		-	
Permeabilidade à água	Absorção de água a longo prazo por imersão	WL(T)0,7		50-150mm	
	Absorção de água a longo prazo por difusão	WD(V)3		50-150mm	
Permeabilidade ao vapor de água		NPD			
Emissão de substâncias perigosas para o ambiente interno		NPD			
Filamento continua		NPD			


8. Documentação Técnica Apropriada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não se aplica

O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenho/s declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Signed by:


9111D57ED4854D7...
Wolfgang Marka
CEO
URSA Italia S.r.l.

PROHLASENI O VLASTNOSTECH



Nr. 39XPSN30WOF24021

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

URSA XPS NIII WOF

2. Určené použití:

Tepelněizolační výrobky pro budovy

3. Výrobce:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Autorizovaný zástupce:

Irelevantní

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Svstém 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 13164:2012+A1:2015

Oznámený subjekt nebo oznamené subjekty:

Istituto Giordano Spa (n° 0407) Systém 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n° 2685) Systém 3
LAPI SPA (n° 0987) Systém 3

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika		Dodržení			Harmonizovaná technická specifikace
Tepelný odpor	Tepelný odpor a tepelná vodivost	Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W/m²·K]	Nominální tloušťka d _n [mm]	Deklarovaný tepelný odpor RD [m²·K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		0,036	150	4,15	
Tloušťka		T1			
Reakce na oheň	Reakce na oheň	F			
Odolnost reakce na oheň proti teple, povětrnostním vlivům, stárnutí/degradaci	Vlastnosti trvanlivosti	F			
Odolnost vůči teple, povětrnostním vlivům, stárnutí/degradaci	Tepelný odpor a tepelná vodivost	Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W/m²·K]	Nominální tloušťka d _n [mm]	Deklarovaný tepelný odpor RD [m²·K/W]	
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		0,036	150	4,15	
Rozměrová stabilita		DS(70,90)	Rozsah tloušťky	50-150mm	
Deformace při specifikovaném tlakovém zatížení a teplotních podmínkách		DLT(2)5		50-150mm	
Odolnost proti mrazu a rozmrazování		NPD		-	
		FTCD2		50-150mm	
Pevnost v tlaku	Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku	CS(10/Y)300		50-150mm	
Pevnost v tahu/ ohybu	Pevnost v tahu kolmo k plochám	NPD	-		
Stálost pevnosti v tlaku při stárnutí / degradaci	Dotvarování tlakem	NPD	-		
			-		
Propustnost vody	Dlouhotrvající absorpce vody	WL(T)0,7	50-150mm		
		WD(V)3	50-150mm		
Pevnost v tahu/ ohybu	Propustnost vodní páry	NPD			
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí	Uvolňování nebezpečných látek	NPD			
Hoření prostupujícím žhnutím	Hoření prostupujícím žhnutím	NPD			

8. Vhodná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Neplatí

Vlastnosti zde uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost zde uvedeného výrobce.

Signed by:
Wolfgang Marka
9111D57ED4854D7...

Wolfgang Marka
CEO
URSA Italia S.r.l.

BONDENO, 01/02/24

VYHLASENIE O PARAMETROCH



č. 39XPSN30WOF24021

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

URSA XPS NIII WOF

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy

3. Výrobca:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Autorizovaný zástupca:

Nie je relevantné

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 13164:2012+A1:2015

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Istituto Giordano Spa (n° 0407) Systém 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n° 2685) Systém 3
LAPI SPA (n° 0987) Systém 3

7. Deklarované parametre:

Základná charakteristika		Dodržanie			Harmonizovaná technická špecifikácia
Tepelný odpor	Tepelný odpor a tepelná vodivosť	Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD [W/m²K]	Nominálna hrúbka d _n [mm]	Deklarovaný tepelný odpor RD [m²K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
0,036	150	4,15			
Reakcia na oheň	Hrúbka	T1			
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	F			
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie	Vlastnosti trvanlivosti	F			
Odolnosť voči teplu, poveternostným vplyvom, starnutiu/degradácii	Tepelný odpor a tepelná vodivosť	Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD [W/m²K]	Nominálna hrúbka dN [mm]	Deklarovaný tepelný odpor RD [m²K/W]	
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
	0,036	150	4,15		
	Rozmerová stálosť	DS(70,90)	Rozsah hrúbky	50-150mm	
	Deformácia pri špecifikovanom zaťažení tlakom a teplotných podmienkach	DLT(2)5		50-150mm	
	Odolnosť voči mrazu a rozmrazovaniu	NPD		-	
FTCD2		50-150mm			
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku	CS(10/Y)300	50-150mm		
Pevnosť v ťahu/pri ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu	NPD	-		
Trvanlivosť pevnosti v tlaku pri starnutí a degradácii	Dotvorenie stlačením	NPD	-		
Pripustnosť vody	Dlhotrvajúca nasiakavosť vody	WL(T)0,7	50-150mm		
		WD(V)3	50-150mm		
Pripustnosť vodnej pary	Pripustnosť vodnej pary	NPD			
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD			
Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením	NPD			

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Neuplatňuje sa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Signed by:

9111D57ED4854D7...
Wolfgang Marka
CEO
URSA Italia S.r.l.
BONDENO, 01/02/24

TELJESITMENNYILATKOZAT



Nem. 39XPSN30WOF24021

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

URSA XPS NIII WOF

2. Felhasználás célja(i):

Építőipari hőszigetelés

3. Gyártó:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Authorised representative:

Nem releváns

5. Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszer 3

6. Harmonizált szabvány:

EN 13164:2012+A1:2015

Bejelentett szerv(ek):

Istituto Giordano Spa (n° 0407) Rendszer 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n° 2685) Rendszer 3
LAPI SPA (n° 0987) Rendszer 3

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető jellemzők		Teljesítés			Harmonizált műszaki specifikáció
Termikus ellenálás	Hőellenálás és hővezető képesség	Deklarált hővezetési képesség λ _D [W/m²K]	Névleges vastagság d _n [mm]	Deklarált termikus ellenálás RD [m²K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	150	4,15	
		Vastagság		T1	
Reakció tűzre	Reakció tűzre	F			
Tűzeseti reakció tartóssága hőtartás, időjárás, növekedés/csökkenés szempontjából,	Tartósság tulajdonságai	F			
Tartósság hő, időjárás, öregedés/lebomlás ellen	Hőellenálás és hővezető képesség	Deklarált hővezetési képesség λ _D [W/m²K]	Névleges vastagság d _N [mm]	Deklarált termikus ellenálás RD [m²K/W]	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	150	4,15	
Térfogati stabilitás		DS(70,90)	Vastagság tartomány	50-150mm	
Deformáció meghatározott nyomóterhelési és hőmérsékleti feltételek mellett		DLT(2)5		50-150mm	
Fagyállóság		NPD		-	
		FTCD2		50-150mm	
Nyomószilárdság	Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10/Y)300	Vastagság tartomány	50-150mm	
Szakító- és hajlítószilárdság	Szakítószilárdság a felső merőleges felületek mentén	NPD		-	
Szakítószilárdság tartóssága növekedés/csökkenés szempontjából	Szakítószilárdsági elmozdulás	NPD		-	
Vízáteresztő képesség	Hosszú távú vízfelvétel merítéssel	WL(T)0,7	Vastagság tartomány	50-150mm	
	Hosszú távú vízfelvétel diffúzióval	WD(V)3		50-150mm	
Vízgőzáteresztő képesség	Vízgőzáteresztő képesség	NPD			
Belső környezet számára veszélyes anyagok felszabadulása	Veszélyes anyagok felszabadulása	NPD			
Folyamtos égés, izzás formájában	Folyamtos égés, izzás formájában	NPD			

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy speciális műszaki dokumentáció:

Nem alkalmazható

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és nevében írta alá:

Signed by:

9111D57ED4854D7...

Wolfgang Marka
Vezérigazgató
URSA Italia S.r.l.

BONDENO, 01/02/24

Izjava o lastnostih



No. 39XPSN30WOF24021

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

URSA XPS NIII WOF

2. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe (ThIB)

3. Ime, registrirano trgovsko

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Ime in naslov pooblaščenega zastopnika:

ni pomembno

5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:

Sistem 3

6. Harmoniziran evropski standard:

EN 13164:2012+A1:2015

Izjava o lastnostih za gradbeni proizvod, za katerega velja harmoniziran evropski standard:

Istituto Giordano Spa (n° 0407) Sistem 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n° 2685) Sistem 3
LAPI SPA (n° 0987) Sistem 3

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		LASTNOSTI			Harmonizirana tehnična specifikacija
Nazivna toplotna upornost	Toplotna odpornost in toplotna prevodnost	Deklarirana toplotna prevodnost λD [W/m²K]	Nominalna debelina d _n [mm]	Nazivna toplotna upornost RD [m²K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
Debelina dL - Tolerančni razred		0,036	150	4,15	
Požarne lastnosti Eurorazredi-lastnosti	Požarne lastnosti	T1			
Obstojnost reakcije na ogenj proti vročini, vremenskim vplivom, staranju/razgradnji	Lastnosti trajnosti	F			
Vpliv vročine, vremena, staranja/razgradnje na trajnost/nespremenljivost toplotne upornosti	Toplotna odpornost in toplotna prevodnost	-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	150	4,15	
Dimenzijska obstojnost		DS(70,90)	Razpon debeline	50-150mm	
Deformacija pri določeni tlačni obremenitvi in temperaturnih pogojih		DLT(2)5		50-150mm	
Odpornost proti zmrzovanju		NPD		-	
		FTCD2		50-150mm	
Tlačna trdnost	Tlačna trdnost ali tlačna napetost pri 10% deformaciji	CS(10/Y)300		50-150mm	
Natezna/Upogibna trdnost	Natezna trdnost pravokotno na površino	NPD		-	
Vodoprepustnost	Absorpcija vode	WL(T)0,7	Razpon debeline	50-150mm	
		WD(V)3		50-150mm	
Prepustnost za vodno paro	Prepustnost za vodno paro	NPD			
Sproščanje nevarnih snovi v notranjost objekta	Sproščanje nevarnih snovi	Izdelki za toplotno izolacijo ne smejo sproščati zakonsko predpisanih nevarnih snovi, ki presegajo najvišje dovoljene ravni, določene v evropskih ali nacionalnih predpisih.			
Nadaljevanje zgorevanja s tlenjem	Nadaljevanje zgorevanja s tlenjem	NPD			
Strižna trdnost	Strižna trdnost	NPD			

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali posebna tehnična dokumentacija:

Ne velja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.
Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisano za in v imenu proizvajalca:

Signed by:

9111D57ED4854D7...
Wolfgang Marka
Generalni direktor
URSA Italia S.r.l.

BONDENO. 01/02/24

Deklaracija o svojstvima proizvoda



No. 39XPSN30WOF24021

1. Jedinstveni identifikacijski kod tipa proizvoda

URSA XPS NIII WOF

2. Predviđena namjena ili namjena gradbenog proizvoda, u skladu s primijenjenom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kako je to predviđeno od strane proizvođača EN

Proizvodi toplinske izolacije za građevinarstvo

3. Naziv, registrirano robno ime ili registrirana robna marka te kontakt adresa proizvođača

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Ovlašteni predstavnik:

Nije bitno

5. Sistem ili sistemi određivanja i potvrđivanja postojanosti svojstava građevnih proizvoda kao što je određeno u Annexu V

VVCP3

6. Harmonizirani standard:

EN 13164:2012+A1:2015

Naziv i identifikacija nadzornog tijela

Istituto Giordano Spa (n° 0407) Sistem 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n° 2685) Sistem 3
LAPI SPA (n° 0987) Sistem 3

7. Deklarirana izvedba:

Osnovne karakteristike		Svojstva			Harmonizirane tehničke specifikacije
Toplinska otpornost	Toplinska otpornost i toplinska provodljivost	Deklarirana toplinska provodljivost λD [W/m²K]	Nominalna debljina d _N [mm]	Deklarirani toplinski otpor RD [m²K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	150	4,15	
	Nominalna debljina		T1		
Reakcija na vatru	Reakcija na vatru			F	
Trajnost reakcije na vatru na toplinu, vremenske utjecaje, starenje/degradaciju	DuraSvojstva trajnosti	F			
Otpornost na toplinu, vremenske uvjete, starenje/degradaciju	Toplinska otpornost i toplinska provodljivost	Deklarirana toplinska provodljivost λD [W/m²K]	Nominalna debljina d _N [mm]	Deklarirani toplinski otpor RD [m²K/W]	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
	0,036	150	4,15		
Dimenzijska stabilnost pod određenim uvjetima (samo za debljinu dimenzijske stabilnosti)		DS(70,90)	Raspon debljine	50-150mm	
Deformacija pod određenim tlačnim opterećenjem i temperaturnim uvjetima		DLT(2)5		50-150mm	
Otpornost na smrzavanje-zagrijavanje nakon dugotrajne apsorpcije vode potpunim uranjanjem		NPD		-	
Otpornost na smrzavanje-zagrijavanje nakon dugotrajne difuzijske apsorpcije vode		FTCD2		50-150mm	
Tlačna čvrstoća	Tlačna čvrstoća ili tlačni pritisak pri 10% deformaciji	CS(10/Y)300		50-150mm	
Prekidna čvrstoća	Prekidna čvrstoća okomito na površinu	NPD		-	
Postojanost tlačne čvrstoće na starenje, propadanje	Tlačno ugibanje	NPD		-	
Propustljivost vode	Dugotrajna upojnost vode uronjenje	WL(T)0,7	50-150mm		
	Dugotrajna upojnost vode difuzijom	WD(V)3	50-150mm		
Propustljivost vodene pare	Faktor otpornosti difuziji vodene pare	NPD			
Ispuštanje opasnih tvari u unutarnji okoliš	Ispuštanje opasnih tvari	NPD			
Kontinuirano užareno izgaranje	Kontinuirano užareno izgaranje	NPD			

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili posebna tehnička dokumentacija:

Ne primjenjuje se

Izvedba gore identificiranog proizvoda u skladu je sa skupom deklariranih učinaka. Ova izjava o svojstvima se izdaje, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Signed by:

9111D57ED4854D7...
Wolfgang Marka
Upravni Direktor
URSA Italia S.r.l.

Декларация за експлоатационни характеристики



№. 39XPSN30WOF24021

1. Уникален идентификационен код на продукта - вид:

URSA XPS NIII WOF

2. Употреба/и по предназначение:

Топлоизолация на сгради (ThIB)

3. производител:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Упълномощен представител:

Не е от значение

5. Система/и на AVCP:

Система 3

6. Хармонизиран стандарт:

EN 13164:2012+A1:2015

Нотифициран/и орган/и:

Istituto Giordano Spa (n°0407) Система 3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n°2685) Система 3
LAPI SPA (n°0987) Система 3

7. Декларирана производителност:

Съществени характеристики		производителност			Хармонизирани технически спецификации
Термична устойчивост	Термично съпротивление и топлопроводимост	Декларирана топлопроводимост λD [W/m²K]	Номинална дебелина d _N [mm]	Декларирана термична устойчивост RD [m²K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
0,036	150	4,15			
Дебелина	Дебелина	T1			
Реакция на огън	Реакция на огън	F			
Характеристики на еврокласа					
Устойчивост на реакция на огън срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/деградация	Свойства на издръжливост	F			
Устойчивост срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/деградация	Устойчивост на топлина, атмосферни влияния, термична устойчивост и топлопроводимост	Декларирана топлопроводимост λD [W/m²K]	Номинална дебелина d _N [mm]	Декларирана термична устойчивост RD [m²K/W]	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
	-	-	-		
	0,036	150	4,15		
	Свойства на издръжливост: Стабилност на размерите при определени условия (само за дебелина на стабилността на размерите)	DS(70,90)	Диапазон на дебелината	50-150mm	
	Свойства на издръжливост: Деформация при определено натоварване на натиск и температурни условия	DLT(2)5		50-150mm	
	Устойчивост на замръзване и размразяване	NPD		-	
FTCD2		50-150mm			
Якост на натиск	CS(10/Y)300	50-150mm			
Якост на опън/огъване	Якост на опън перпендикулярно на лицата	NPD		-	
Устойчивост на якост на натиск срещу стареене/деградация	Пълзене при натиск	NPD	-		
Водопопускливост	Водопоглъщане в дългосрочен план чрез потапяне	WL(T)0,7	50-150mm		
	Водопоглъщане в дългосрочен план чрез дифузия	WD(V)3	50-150mm		
Пропускливост на водни пари	Предаване на водни пари	NPD			
Изпускане на опасни вещества във вътрешната среда	Изпускане на опасни вещества	NPD			
Непрекъснато тлеещо горене	Непрекъснато тлеещо горене	NPD			

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:

Не се прилага

Производителността на продукта, идентифициран по-горе, е в съответствие с набора от декларирани характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава, в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, под изключителната отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Signed by:

9111D57ED4854D7...
Wolfgang Marka
Управляващ директор
URSA Italia S.r.l.

BONDENO, 01/02/24

Изјава о перформансама



№. 39XPSN30WOF24021

1. Јединствени идентификациони код производа - тип:

URSA XPS NIII WOF

2. Наменска употреба/е:

Топлотна изолација за зграде (ТхиБ)

3. Произвођач:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Овлашћени представник:

Није битно

5. Систем/и АВЦП-а:

Систем 3

6. Хармонизовани стандард:

EN 13164:2012+A1:2015

Нотификовано тело/тела:

Istituto Giordano Spa (n°0407) Систем3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n°2685) Систем3
LAPI SPA (n°0987) Систем3

7. Декларисане перформансе:

Битне карактеристике		Перформансе			Усклађене техничке спецификације
Топлотни отпор	Топлотни отпор и топлотна проводљивост	Декларисана топлотна проводљивост λ_D [W/m*K]	Називна дебелина d_n [mm]	Декларисана топлотна отпорност R_D [m²*K/W]	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	150	4,15	
Дебелина	Дебелина T1				
Реакција на ватру	F				
Карактеристике еврокласе	F				
Трајност реакције на ватру на топлоту, временске услове, старење/деградацију	Особине трајности	F			
Отпорност на топлоту, временске услове, старење/деградацију	Топлотни отпор и топлотна проводљивост	Декларисана топлотна проводљивост λ_D [W/m*K]	Називна дебелина d_n [mm]	Декларисана топлотна отпорност R_D [m²*K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,034	50	1,45	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	80	2,20	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	100	2,75	
		0,036	120	3,30	
		-	-	-	
		-	-	-	
		0,036	150	4,15	
	Својства издржљивости: Димензиона стабилност под одређеним условима (само за дебелину стабилности димензија)	DS(70,90)		50-150mm	
	Особине издржљивости: Деформација под одређеним притиском и температурним условима	DLT(2)5		50-150mm	
	Отпорност на одмрзавање	NPD		-	
		FTCD2		50-150mm	
Јачина притиска	Напон притиска или чврстоћа на притисак	CS(10/Y)300	Опсег дебелине	50-150mm	
Затезна / чврстоћа на савијање	Затезна чврстоћа окомита на лица	NPD		-	
Издржљивост тлачне чврстоће на старење/деградацију	Компресивно пузање	NPD		-	
Водопропусност	Дуготрајна апсорпција воде потапањем	WL(T)0,7		50-150mm	
	Дуготрајна апсорпција воде дифузијом	WD(V)3	50-150mm		
Пропустљивост водене паре	Пренос водене паре	NPD			
Испуштање опасних материја у унутрашње окружење	Ослобађање опасних материја	NPD			
Континуирано ужарено сагоревање	Континуирано ужарено сагоревање	NPD			

8. Одговарајућа техничка документација и/или специфична техничка документација:

Не односи

Перформансе производа идентификованих изнад су у складу са скупом декларисаних перформанси. Ова изјава о перформансама се издаје, у складу са Уредбом (ЕУ) бр. 305/2011, под искључивом одговорношћу горе наведеног произвођача.

Потписао за и у име произвођача:

Signed by:

9111D57ED4854D7...
Wolfgang Marka
Генерални директор
URSA Italia S.r.l.

BONDENO, 01/02/24

Declaratie de performanta



No. 39XPSN30WOF24021

1. Cod unic de identificare al produsului - tip:

URSA XPS NIII WOF

2. Utilizare/Utilizări prevăzute:

Izolație termică pentru clădiri (ThIB)

3. Producător:

URSA Italia Srl, Via Uralita 10, 44012 Bondeno (FE)

4. Reprezentant autorizat:

Nu este relevant

5. Sisteme de AVCP:

Sistem 3

6. Standard armonizat:

EN 13164:2012+A1:2015

Organisme notificate:

Istituto Giordano Spa (n°0407) Sistem3
CERTIMAC s.c.a.r.l. (n°2685) Sistem3
LAPI SPA (n°0987) Sistem3

7. Performanță declarată:

Caracteristici esențiale		Performanță			Specificații tehnice armonizate	
Rezistența termică	Rezistență termică și conductivitate termică	Conductivitate termică declarată λDū [W/m²K]	Grosimea nominală d _n [mm]	Rezistența termică declarată RD m²K/W]	EN 13164:2012 +A1:2015	
		-	-	-		
		0,034	50	1,45		
		-	-	-		
		0,036	80	2,20		
		-	-	-		
		0,036	100	2,75		
		0,036	120	3,30		
		-	-	-		
		0,036	150	4,15		
Grosime	Grosime	T1				
Reacția la foc	Reacția la foc	F				
Caracteristicile euroclasei						
Durabilitatea reacției la foc împotriva căldurii, intemperiiilor, îmbătrânirii/degradării	Proprietăți de durabilitate	F				
Durabilitate împotriva căldurii, intemperiiilor, îmbătrânirii/degradării	Rezistență termică și conductivitate termică	Conductivitate termică declarată λDū [W/m²K]	Grosimea nominală dN [mm]	Rezistența termică declarată RD m²K/W]		
		-	-	-		
		-	-	-		
		0,034	50	1,45		
		-	-	-		
		-	-	-		
		0,036	80	2,20		
		-	-	-		
		0,036	100	2,75		
		0,036	120	3,30		
	-	-	-			
	0,036	150	4,15			
	Proprietăți de durabilitate: Stabilitate dimensională în condiții specificate (numai pentru grosimea stabilităii dimensionale)		DS(70,90)	Gama de grosime		50-150mm
	Proprietăți de durabilitate: Deformare în condiții specificate de sarcină de compresiune și temperatură		DLT(2)5			50-150mm
	Rezistența la înghet dezghet		NPD			-
Rezistența la compresiune		FTCD2	50-150mm			
Rezistență la tracțiune/ la încovoiere		CS(10/Y)300	50-150mm			
Durabilitatea rezistenței la compresiune împotriva îmbătrânirii/degradării	Fluaj compresiv	NPD		-		
Permeabilitatea apei	Absorbția apei pe termen lung prin imersie	WL(T)0,7		50-150mm		
	Water absorption long term by diffusion	WD(V)3		50-150mm		
Permeabilitatea la vapori de apă	Transmiterea vaporilor de apă	NPD				
Eliberarea de substanțe periculoase în mediul interior	Eliberarea de substanțe periculoase	NPD				
Arderea strălucitoare continuă	Arderea strălucitoare continuă	NPD				

8. Documentația tehnică corespunzătoare și/sau documentația tehnică specifică:

Nu se aplică

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță/performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Signed by:

Wolfgang Marka
9111D57ED4854D7...

Wolfgang Marka
Director General
URSA Italia S.r.l.

BONDENO, 01/02/24